

ราคสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคางาน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สงขลา เดือนตุลาคม ปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ตุลาคม
1	คอนกรีตผสมเสริจรูปกลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กг./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	1,800.00
2	คอนกรีตผสมเสริจรูปกลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	1,850.47
3	คอนกรีตผสมเสริจรูปกลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	1,900.00
4	คอนกรีตผสมเสริจรูปกลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	1,949.53
5	คอนกรีตผสมเสริจรูปกลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,149.53
6	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,440.00
7	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,800.00
8	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,160.00
9	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	18,890.11
10	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	17,898.66
11	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	17,626.64
12	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	18,370.10
13	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	19,976.64
14	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,140.19
15	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ อ้อบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,213.84
16	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ อ้อบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,091.72
17	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ อ้อบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	17,998.07
18	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบ อ้อบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	18,980.00
19	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	24.61
20	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	311.21
21	เหล็กตัวชี้ (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	324.77
22	เหล็กตัวชี้ (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	457.94
23	เหล็กตัวชี้ (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	542.99
24	เหล็กตัวชี้ (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	530.38
25	เหล็กตัวชี้ (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 - 33 กก.	ท่อน	854.21
26	เหล็กตัวชี้ (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 กก.	ท่อน	742.99
27	ห่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	116.36
28	ห่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	117.44
29	ห่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	257.94
30	ห่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	373.21

31	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	หอน	804.67
32	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประภeth BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	หอน	211.21
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประภeth BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	หอน	271.96
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประภeth BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1นิ้ว	หอน	373.83
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประภeth BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	หอน	200.94
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประภeth BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	หอน	239.72
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประภeth BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	หอน	314.49
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประภeth BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	หอน	406.55
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประภeth BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	หอน	463.09
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประภeth BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	หอน	584.11
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประภeth BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	หอน	933.65
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประภeth BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	หอน	1,200.94
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประภeth BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	หอน	1,542.06
44	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15
45	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82
46	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว	อัน	30.84
47	ข้อต่อองเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
48	ข้อต่อองเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	22.43
49	ข้อต่อองเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว	อัน	38.79
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมด้า ขั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราหอน น้ำไทย	หอน	283.80
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมด้า ขั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราหอน น้ำไทย	หอน	531.78
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมด้า ขั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราหอน น้ำไทย	หอน	848.60
53	ข้อต่อห่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราข้าง	อัน	5.14
54	ข้อต่อห่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง	อัน	6.08
55	ข้อต่อห่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราข้าง	อัน	8.41
56	ข้อต่อห่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ข้าง	อัน	10.75
57	ข้อต่อห่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ข้าง	อัน	13.09
58	ข้อต่อห่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ข้าง	อัน	19.16
59	ข้อต่อห่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ข้าง	อัน	30.38
60	ข้อต่อห่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ข้าง	อัน	53.74
61	ข้อต่อห่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ข้าง	อัน	88.32
62	ข้อต่อห่อ พีวีซี ข่อง 90 องศา สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราข้าง	อัน	6.08
63	ข้อต่อห่อ พีวีซี ข่อง 90 องศา สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง	อัน	7.48
64	ข้อต่อห่อ พีวีซี ข่อง 90 องศา สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราข้าง	อัน	11.68
65	ข้อต่อห่อ พีวีซี ข่อง 90 องศา สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราข้าง	อัน	17.29
66	ข้อต่อห่อ พีวีซี ข่อง 90 องศา สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราข้าง	อัน	21.03
67	ข้อต่อห่อ พีวีซี ข่อง 90 องศา สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราข้าง	อัน	30.38
68	ข้อต่อห่อ พีวีซี ข่อง 90 องศา สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราข้าง	อัน	51.41
69	ข้อต่อห่อ พีวีซี ข่อง 90 องศา สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราข้าง	อัน	46.73
70	ข้อต่อห่อ พีวีซี ข่อง 90 องศา สำหรับใช้กับห่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราข้าง	อัน	158.88